

Technical Data Sheet Domestic Softeners

PALLAS ONTHARDERS FLAMINGO COMPACT

Algemeen

Aansluiting in/uit	1"
Aansluiting riool (*)	½" of ¾"
Elektrische aansluiting	230 V / 50 Hz – omgevormd tot 24 of 12 V
Elektriciteitsverbruik	3 – 8 W
Min. Inlaatdruk	200 kPa (2 bar)
Max. inlaatdruk	700 kPa (7 bar)
Vacuüm	no allowance
Gemiddeld drukverlies(**)	100 kPa (1 bar)
Max. watertemperatuur	43 °C

Opmerkingen:

(*) zonder knikken en open bij atmosferische druk

(**) onder normale omstandigheden. Het is altijd aangeraden om een 20µ filter te plaatsen

Hars

Type	sterkzure kation hars, ontharding, food grade kwaliteit
Levensduur	15 jaar onder normale omstandigheden

Uitvoeringen

	Harsvulling (l)	Zoutcapaciteit (kg)
Flamingo Mini – 18"	8 – 10 – 14	30 – 40
Flamingo Midi – 30"	14 – 18	70 – 75
Flamingo Maxi – 35"	18 – 20 - 25 - 28	60 – 90

Afmetingen

	Hoogte (a) in cm	Breedte (b) in cm	Diepte (c) in cm (*)
Flamingo Mini – 18"	73	32	53
Flamingo Midi – 30"	107	32	53
Flamingo Maxi – 35"	118	32	53

(*) zorg voor tenminste 15 cm extra ruimte voor de aansluitingen (bypass)



Controller

Fleck 5600 SXT– tijd of volume gestuurd

Opties

Mixing (standaard incl.)	ja
Bypass	ja
Monodispers	ja
Up flow regeneratie	ja
Kleur tank	wit, zwart en beige
Kleur deksel	zwart



Kooijman Waterbehandeling

info@kooijmanwater.nl | <https://kooijmanwater.nl>