

## ONTHARDING

# Fleck 4600/1600 (Chrono 12 dagen LWU; Eco 8m<sup>3</sup> LWU)

## OMSCHRIJVING

4600 is een loodvrije messing klep met een volledig instelbare 3- of 5-takregeling voor een efficiënte en betrouwbare waterbehandeling. 4600 is geschikt voor onthardingstanks met een diameter tot 30 cm. Tijdgestuurde (7 of 12 dagen) of volumetrische regeneratie.



## GESCHIKT VOOR

Woningen: huishoudelijke apparaten, boilers en verwarmingstoestellen  
HORECA en commercieel gebruik: heetwater- en verwarmingssystemen, wasmachines, vaatwassers ...

## WAAROM FLECK 4600?

- Kleplichaam in messing
- Geschikt voor temperaturen tot 82 °C (tijd-gestuurd)
- Servicestroomsnelheid tot 4,5 m<sup>3</sup>
- Eco-bypass beschikbaar

<b>Merk</b>	Fleck
<b>Sub</b>	Kale besturingsklep
<b>Toepassing</b>	Ontharding
<b>Controller</b>	Mechanisch
<b>Klep materiaal</b>	Loodvrij messing
<b>Debiet</b>	4,5 m <sup>3</sup> /u
<b>Backwash flow rate</b>	1,6 m <sup>3</sup> /u
<b>In/uitgang</b>	¾" of 1"
<b>Service druk</b>	1,4 – 8,5 bar
<b>Opmerkingen</b>	Alle kleppen zijn uitgerust met een trafo. Een bovenste verdeler, yokes/bypass/aircheck/verdelerbuis/onderste verdeler zijn niet inbegrepen.

