

ONTHARDING

Fleck 5600/1600 (Chrono en Eco)

OMSCHRIJVING

5600 SXT is een hoogwaardige regelklep met meerdere opties voor onthardingstoepassingen. De terugspoelmogelijkheden zijn perfect geschikt voor onthardingstanks met een diameter tot 30 cm. Er worden twee niet-corrosieve, UV-bestendige, vezelversterkte noryl-klephuisontwerpen aangeboden. Één voor regeneratie van de neerwaartse stroming en één voor opwaartse stroming (dekt elke klep in de 5600-serie). De klep is gebruiksvriendelijk, eenvoudig programmeerbaar en het modulaire ontwerp vereenvoudigt de demontage en het onderhoud.



GESCHIKT VOOR

Woningen: huishoudelijke apparaten, boilers en verwarmingstoestellen
HORECA en commercieel gebruik: heetwater- en verwarmingssystemen, wasmachines, vaatwassers ...

WAAROM FLECK 5600 SXT?

- Groot verlicht LCD-display met 3 drukknoppen.
- Geavanceerde programmering met 6 instelbare cyclustijden
- Servicedebiet tot 4,5 m³
- Klephuis uit versterkt Noryl

Merk	Fleck
Sub	Kale besturingsklep
Toepassing	Ontharding
Controller	SXT
Klep materiaal	Noryl
Debiet	4,5 m ³ /u
Backwash flow rate	1,6 m ³ /u
In/uitgang	¾" of 1"
Service druk	1,4 – 8,5 bar
Bedrijfstemperatuur	1-43 °C
Opmerkingen	Alle kleppen zijn uitgerust met een trafo. Een bovenste verdeler, yokes/bypass/aircheck/verdelerbuis/onderste verdeler zijn niet inbegrepen

