

## ONTHARDING

# Fleck 5600/1600 (Chrono 12 dagen LWU; Eco 8m<sup>3</sup> LWU)

## OMSCHRIJVING

Vezelversterkte Noryl-behuizing voor superieure sterkte en duurzaamheid, niet-corrosief en UV-bestendig. De klep levert een continu bedrijfsdebiet van 4,5 m<sup>3</sup>/u met een terugspoeling van 1,6 m<sup>3</sup>/u. de terugspoelingscapaciteit is geschikt voor onthardingstanks tot 30 cm en bij gebruik als filter tot 25 cm in diameter. De 5600 klep heeft een volledig instelbare 3- of 5-taktregeling voor efficiënte en betrouwbare waterbehandeling. 5600 is geschikt tot temperaturen tot 35 °C.



## GESCHIKT VOOR

Woningen: huishoudelijke apparaten, boilers en verwarmingstoestellen  
HORECA en commercieel gebruik: heetwater- en verwarmingssystemen, wasmachines, vaatwassers ...

## WAAROM FLECK 5600?

- Eenvoudig mechanisch ontwerpt, gemakkelijk te gebruiken
- Twee ontwerpen van het klephuis: een voor regeneratie van de benedenstroom en een voor een opwaartse regeneratie.
- 5600 bedieningselementen zijn gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te programmeren
- Keuze uit tijdgestuurde (7 of 12 dagen) of volumetrische regeneratie (8 of 40 m<sup>3</sup>)

<b>Merk</b>	Fleck
<b>Sub</b>	Kale besturingsklep
<b>Toepassing</b>	Ontharding
<b>Controller</b>	Mechanisch
<b>Klep materiaal</b>	Noryl
<b>Debiet</b>	4,5 m <sup>3</sup> /u
<b>Backwash flow rate</b>	1,6 m <sup>3</sup> /u
<b>In/uitgang</b>	¾" of 1"
<b>Service druk</b>	1,4 – 8,5 bar
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	1-35 °C
<b>Opmerkingen</b>	Alle kleppen zijn uitgerust met een trafo. Een bovenste verdeler, yokes/bypass/aircheck/verdelerbuis/onderste verdeler zijn niet inbegrepen

